


Halogenfreie Elektronikleitung LiHH



Leiter-Material:	Cu, blank
Leiter-Klasse:	Kl.5 = feindrätig
Aderisolation:	Polyethylen 2Y11
Mantelmaterial:	halogenfreies Polymer HM2
Flammwidrigkeit:	VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24
Rauchdichte:	DIN EN 61034/IEC 61034
Halogenfrei:	DIN EN 50267/IEC 60754
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:	-40 - +70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:	+5 - +70 °C
Biegeradius, fest verlegt:	7,5 x DA
Betriebskapazität (max.):	70 nF/km
Nennspannung U:	350 V
Aderkennzeichnung:	Farbe DIN 47100

Verwendung: Halogenfreie Elektronikleitungen werden als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer- und Regelzwecke eingesetzt. Die Verlegung kann auf und unter Putz in feuchten und nassen Räumen erfolgen.



Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Tabelle: Technische Eigenschaften LiHH

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	D _A [mm]	G [kg]	Cu [kg/km]
034252	LiHH 02X0,14 GR	3,3	13	3
034253	LiHH 03X0,14 GR	3,5	16	4,1
034254	LiHH 04X0,14 GR	3,7	18	5,4
034255	LiHH 05X0,14 GR	4,1	22	7
034256	LiHH 06X0,14 GR	4,2	25	8,1
034257	LiHH 07X0,14 GR	4,4	26	9,4
034258	LiHH 08X0,14 GR	4,8	30	11
034259	LiHH 10X0,14 GR	5,5	36	13,5
034260	LiHH 12X0,14 GR	6,1	44	16,2
034261	LiHH 15X0,14 GR	6,5	57	20,2
034262	LiHH 18X0,14 GR	6,9	65	24,2
034263	LiHH 20X0,14 GR	7,8	73	27
034264	LiHH 21X0,14 GR	7,9	76	29
034265	LiHH 25X0,14 GR	8,3	90	35
034266	LiHH 30X0,14 GR	8,8	98	40,4
034267	LiHH 34X0,14 GR	9,2	111	46
034268	LiHH 40X0,14 GR	10,4	139	54
034269	LiHH 50X0,14 GR	12,5	764	67,2
034270	LiHH 02X0,25 GR	3,6	20	5
034271	LiHH 03X0,25 GR	3,8	23	7,2
034272	LiHH 04X0,25 GR	4,1	27	9,6
034273	LiHH 05X0,25 GR	4,5	32	12
034274	LiHH 06X0,25 GR	4,9	39	14,4
034275	LiHH 07X0,25 GR	5	41	17
034276	LiHH 08X0,25 GR	6,4	50	19,2
034277	LiHH 10X0,25 GR	6,3	58	24
034278	LiHH 12X0,25 GR	6,5	66	30
034279	LiHH 15X0,25 GR	7,3	80	36
034280	LiHH 16X0,25 GR	7,4	85	38,4
034281	LiHH 18X0,25 GR	7,9	95	43,2
034282	LiHH 21X0,25 GR	8,6	105	50,4
034283	LiHH 25X0,25 GR	9,2	130	60
034284	LiHH 34X0,25 GR	10,8	168	82
034285	LiHH 40X0,25 GR	11,4	196	96
034286	LiHH 02X0,34 GR	4,3	26	7
034287	LiHH 03X0,34 GR	4,5	30	10
034288	LiHH 04X0,34 GR	4,8	38	13,1
034289	LiHH 05X0,34 GR	5,3	44	16,4
034290	LiHH 07X0,34 GR	6,1	59	23
034291	LiHH 08X0,34 GR	6,2	65	26,2
034292	LiHH 10X0,34 GR	7,7	80	33
034293	LiHH 12X0,34 GR	7,9	94	39,2

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	D _A [mm]	G [kg]	Cu [kg/km]
034294	LiHH 15X0,34 GR	8,8	115	49,1
034295	LiHH 18X0,34 GR	9,6	135	59,1
034296	LiHH 21X0,34 GR	10,4	154	69
034297	LiHH 25X0,34 GR	11,4	180	82
034298	LiHH 34X0,34 GR	12,8	233	111,1
034299	LiHH 40X0,34 GR	13,7	272	131
034300	LiHH 02X0,5 GR	4,5	30	10
034301	LiHH 03X0,5 GR	4,8	36	14,4
034302	LiHH 04X0,5 GR	5,2	44	19,2
034303	LiHH 05X0,5 GR	6,1	57	24
034304	LiHH 07X0,5 GR	6,4	71	34
034305	LiHH 10X0,5 GR	8,3	101	48
034306	LiHH 12X0,5 GR	8,6	117	58
034307	LiHH 15X0,5 GR	9,5	145	72
034308	LiHH 18X0,5 GR	10,5	171	86,4
034309	LiHH 21X0,5 GR	11,3	197	101
034310	LiHH 25X0,5 GR	12,4	230	120
034311	LiHH 30X0,5 GR	13,1	269	144
034312	LiHH 34X0,5 GR	13,8	301	163,2

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	D _A [mm]	G [kg]	Cu [kg/km]
034313	LiHH 40X0,5 GR	15,2	365	192
034314	LiHH 02X0,75 GR	5,2	40	14,4
034315	LiHH 03X0,75 GR	5,5	54	22
034316	LiHH 04X0,75 GR	6,1	60	29
034317	LiHH 05X0,75 GR	6,7	73	36,1
034318	LiHH 07X0,75 GR	7,3	91	50,4
034319	LiHH 10X0,75 GR	9,5	137	72
034320	LiHH 12X0,75 GR	10,2	166	86,4
034321	LiHH 02X1 GR	5,8	50	19,2
034322	LiHH 03X1 GR	6,1	57	29
034323	LiHH 04X1 GR	6,6	67	38,4
034324	LiHH 05X1 GR	7,5	82	48
034325	LiHH 02X1,5 GR	7	59	29
034326	LiHH 03X1,5 GR	7,4	72	43,2
034327	LiHH 04X1,5 GR	8	87	58
035131	LiHH 03X1,5 WS	7,4	72	43,2