

## Reparaturmanschette SGW

Längsgeteilte Reparaturmanschette aus hochwertigem, vernetzten Polyolefin mit thermoplastischer Klebeschichtung auf der Innenseite.



Zum Abdichten oder Ummanteln von beschädigten Außenmänteln für ungeschnittene Kabel oder nicht lösbare Verbindungen. Geeignet also für Reparaturen, bei welchen die Anwendung von Schläuchen nicht möglich ist. Einsetzbar an allen Kunststoff- und Metallmantelkabeln. Die im Lieferzustand gedehnte Manschette lässt sich bequem um den zu reparierenden Kabelabschnitt legen. Mit einer flexiblen und rostfreien Chrom-Nickelstahl-Schiene lässt sich die Manschette zu einem Schlauch schließen. Bei Erwärmung, z. B. mit einer Gasflamme, schrumpft sie wobei der Kleber schmilzt und alle Riefen und Unebenheiten ausfüllt. Die enganliegende, wasserdichte und zuverlässig isolierende Manschette ist nach Abschluss der Montage sofort betriebsbereit.



### Merkmale:

- hervorragende Isolierung und Abdichtung
- hohe mechanische Festigkeit
- gute Beständigkeit gegen Erdalkalien und andere chemische Einflüsse
- großes Schrumpfvermögen, dadurch lassen sich viele Kabelquerschnitte abdecken

Type	Liefermass	Einsatzbereich	Wandstärke
SGW 34 / 10 ....	34	25 - 10	2,4
SGW 53 / 13 ....	53	40 - 13	2,3
SGW 88 / 20 ....	84	67 - 20	2,3
SGW 108 / 29 ....	107	80 - 29	2,3
SGW 140 / 35 ....	143	110 - 36	2,3
SGW 195 / 54 ....	198	140 - 55	2,5
SGW 250 / 98 ....	250	200 - 99	1,7

Zur Typenbezeichnung bitte die gewünschte Länge mit angeben, z.B. SGW 53 / 13 - 500

### Gerhard Hesselmann oHG

Lahnstr. 45  
45478 Mülheim  
Tel.: 0208/50311  
Fax.: 0208/57364  
info@hesselmann.de  
www.hesselmann.de

Die hier enthaltenen Angaben, einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen, entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Der Anwender dieser Erzeugnisse muss in eigener Verantwortung über deren Eignung für den vorgesehenen Einsatz entscheiden.